

ALINCO

Quality. Style. Performance!

UHF-FM-HANDFUNKGERÄT

DJ-FX446

CE 0700

Lizenzfrei
PMR446

BIKE! HIKE! WORK...and TALK!

Dieses neue UHF-PMR446-Handfunkgerät besitzt jede Menge vorteilhafte Eigenschaften und ein superkompaktes Gehäuse. Es bietet eine klare Audiowiedergabe und hat eine besonders kurze Antenne*, sodass es sich gut transportieren und überall verstauen lässt. Seine Sendeleistung entspricht der gesetzlich zulässigen und es eignet sich perfekt für alle Funkanwendungen über kurze Entfernungen: Man bleibt mit den Familienangehörigen in Kontakt, egal, ob sie im Garten, im Wald, im Einkaufszentrum, im Zoo oder sonst wo unterwegs sind. Auch der Einsatz in Fabriken, in Lagerhäusern, auf Sportplätzen usw. ist möglich, wobei das DJ-FX446 eine kostengünstige Alternative zum Mobiltelefon darstellt.

Features

- PC-programmierbar; auf der Alinco-Website steht dafür eine kostenlose Software zum Download bereit. Für die Programmierung benötigt man ein optionales Interface-Kabel ERW-8.
- Lieferung mit leistungsfähigem 3,7-V-Li-Ionen-Akku, der eine Kapazität von 1000 mAh aufweist.
- 0,5 W Sendeleistung für größtmögliche Reichweite und 0,3 W
- NF-Leistung für lauten Empfang
- Abmessungen 50 x 157 x 19 mm (B x H x T, inklusive Antenne)
- Nur 90 g leicht (mit Akkupack und Antenne)
- Suchlauf- und Dualwatch-Funktion
- 50 CTCSS-Töne und 105 DCS-Codes nutzbar
- Einfach bedienbar und mit großem beleuchteten LC-Display ausgestattet
- Weitere Funktionen: VOX, APO, Rufton und vieles mehr

Standardzubehör

- Gürtelclip
- Handschlaufe
- Lithium-Ionen-Akkupack EBP-90
- Netzadapter EDC-201



Optionales Zubehör

- EME-61 Ohrhörer-Mikrofon (VOX-tauglich)
 - EME-24 Ohrhörer-Mikrofon
 - EMS-60 Lautsprecher-Mikrofon
 - ERW-8 Programmier-Interface-Kabel
- Die VOX-Funktion ist mit dem EME-24 und EMS-60 nicht nutzbar



Technische Daten

Frequenzbereich: 446,00625 bis 446,09375 MHz (8 Kanäle)
Sendeleistung: 0,5 W
CTCSS/DCS: 50 Frequenzen/105 Codes
Frequenzstabilität: $\pm 2,5$ ppm
Empfindlichkeit: -9 dB μ EMF
Betriebsspannung: 3,7 V DC
Kapazität des Akkupacks: 1000 mAh
Betriebstemperaturbereich: -20 °C bis + 65 °C
Ladetemperaturbereich: 0 °C bis 40 °C
Abmessungen: 50 mm x 157 mm x 19 mm (inkl. Antenne)
Gewicht: 90 g (inkl. Akkupack)
NF-Leistung: 300 mW

Die technischen Daten können ohne Vorankündigung jederzeit geändert werden. Das mitgelieferte Zubehör variiert je nach Einsatzland. Fragen Sie dazu Ihren Händler.

maas
funk-elektronik importeur

maas funk-elektronik
Inh. Peter Maas
Heppendorfer Str. 23 · 50198 Elsdorf-Berrendorf
Tel. (022 74) 93 87-0 · Fax (022 74) 93 87-31
info@maas-elektronik.com · www.maas-elektronik.com

Autorisierter Händler:



Originalgröße



* Aufgrund gesetzlicher Vorschriften ist die Antenne fest am Gehäuse angebracht.